Serie RJ-4230B - Specifiche tecniche e funzionalità

Stampa / Carta	
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione di stampa	203 dpi
Velocità di stampa*	127 mm/secondo (5 ips) max.
Massima larghezza di stampa	104 mm
Massima lunghezza di stampa	3000 mm
Barra di strappo	Doppia
Larghezza carta	45-113 mm
Diametro rotolo	58 mm max.
LCD	
Tipo	LCD monocromatico retroilluminato
Connettività	
USB	USB versione 2.0 (tipo mini-B)
Bluetooth	Bluetooth Versione 4.2 (risparmio energia)
Profili Bluetooth	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement) Supporto iAP
Supporto MFi	Sì
NFC	Sì (Passivo)
Generale	
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)	Brother Print SDK per Android™ (per Android 4.0.3 o versione superiore) Brother Print SDK per iPhone/iPad (per iOS 7 o versione superiore)
Comandi stampante supportati	Modelli P-touch Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Raster
Memoria	
RAM	256 MB
Flash	64 MB
Salvaguardia dell'ambiente	
Protezione dalla caduta*	2,1 metri
Chiusura a tenuta	IP54
Temperatura di esercizio	In funzione: da -20˚C a +55˚C / In carica: da 0˚C a +40˚C
Temperatura di stoccaggio	da -20˚C a 60˚C
Alimentazione	
Batteria (accessorio opzionale)	Ricaricabile Li-ion Smart (7,2 V)
Adattatore CA (accessorio opzionale)	Da 110/220 VAC (50/60Hz) a 15 VDC
Adattatore per auto (accessorio opzionale)	12 VDC
Pesi/Dimensioni	
Dimensioni	153 (L) x 68 (A) x 159 (P) mm
Peso (compresa la batteria)	850 g

Contenuto della confezione

Stampante
Clip da cintura
Blocchi della guida del regolatore
Documentazione

Contatti:

* Ambiente di test standard Brother